

Tipo:	
I	Fabricado em pele ou outro material, excluindo calçado em borracha ou polímero (SB, S1, S2, S3)
II	Fabricado em borracha ou polímero (SB, S4, S5)

Marcações:	
SB	Requisito mínimo da norma, biqueira de aço ou material similar
S1	Igual a SB + a propriedade antiestática e a capacidade de absorção de energia no calcanhar
S2	Igual a S1 + impermeabilidade
S3	Igual a S2 + palmilha de aço ou equivalente e sola com salto
S4	Igual a SB+ a propriedade antiestática e a capacidade de absorção de energia no calcanhar
S5	Igual a S2 + palmilha de aço ou equivalente e sola com salto

Estas marcações podem ser acompanhadas por:	
A	Resistência eléctrica, antiestático
C	Resistência eléctrica, condutor
CI	Isolamento da sola contra o frio
CR	Pala resistente ao corte
E	Absorção de energia no calcanhar (salto)
HI	Isolamento da sola contra o calor
HRO	Resistência da sola ao calor por contacto
M	Protecção dos metatarsos contra os choques
ORO	Resistência da sola aos hidrocarbonetos (óleos)
P	Palmilha de aço ou equivalente
WR	Resistência à penetração de água na junção da sola com o corte do calçado de couro
WRU	Resistência à absorção de água pelo corte do calçado de couro

Nota: A sola antiderrapante é obrigatória para a marcação S3

Um dos três requisitos seguintes deve ser cumprido e marcado em todo o calçado certificado desde Dezembro de 2007			
Marcação	Características testadas	Condições do teste	Coefficiente de fricção
SRA	Anti derrapante em chão de cerâmica com solução de sulfato de sódio (SLS)	Derrapagem para a frente do calcanhar	Não menos que 0,28
		Derrapagem para a frente numa superfície plana	Não menos que 0,32
SRB	Anti derrapante em chão de aço com glicerina	Até 31/12/2008	
		Derrapagem para a frente do calcanhar	Não menos que 0,12
		Derrapagem para a frente numa superfície plana	Não menos que 0,16
		Desde 01/01/2009	
		Derrapagem para a frente do calcanhar	Não menos que 0,13
		Derrapagem para a frente numa superfície plana	Não menos que 0,18
SRC	Anti derrapante em chão de cerâmica com solução de sulfato de sódio e em chão de aço com glicerina	Inclui os teste realizados para A e B	